

Bitmore Online UPS U1000

SCHUKO

Η οικογένεια BITMORE UPS μεγαλώνει και υποδέχεται την σειρά On line με UPS 1-2-3 kVA.

Τα BITMORE UPS τεχνολογίας On line διπλής μετατροπής είναι υψηλής απόδοσης UPS με μεγάλη αξιοπιστία, κατάλληλα για να υποστηρίξουν ευαίσθητο επαγγελματικό εξοπλισμό και γενικά εξοπλισμό που απαιτεί συνεχή και ποιοτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Με συντελεστή ισχύος εισόδου που ξεπερνά το 99%, συντελεστή ισχύος εξόδου (cosφ) 0,8 στα μοντέλα 1-3KVA παρέχουν σταθερή τάση και συχνότητα χωρίς διακυμάνσεις ή παραμορφώσεις των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.


Τα διαθέσιμα μοντέλα είναι U-O1000, U-O2000, U-O3000.

bitmore

ONLINE UPS SERIES
U1000



ON LINE UPS SERIES U1000 ▶



Inputs / Outputs Back Panel

- | | |
|----------------------|---|
| 1. USB Port | 1. Θύρα USB |
| 2. EPO | 2. EPO - (Απενεργοποίηση εκτάκτου ανάγκης) |
| 3. Coolinf Fan | 3. Ανεμιστήρας |
| 4. Input Breaker | 4. Input Breaker (Ασφάλεια) |
| 5. Input Socket | 5. Είσοδος - τροφοδοσία UPS |
| 6. Schuko outputs | 6. Έξοδος - Schuko |
| 7. Intelligent Slot | 7. Intelligent Slot (σύνδεση καρτών) |
| 8. Battery Connector | 8. Battery Connector (σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας) |

• Χωρητικότητα	VAV	1000VA/800W
• Είσοδος	Τάση Εύρος Τάσης	230VAC 110-300VAC
• Έξοδος	Τάση Ρύθμιση Τάσης (Λειτουργία σε μπαταρία)	200/208/220/230/240VAC ± 2%
	Συχνότητα	45Hz-55Hz / 54Hz-66Hz
	Ρύθμιση Συχνότητας (Λειτουργία σε μπαταρία)	50/60±0,2Hz
	Κυματομορφή Εξόδου	Καθαρό Ημιπρωσαϊδές Κύμα
• Μπαταρία	Τύπος Μπαταρίας	12V/7Ah
	Χρόνος Επαναφόρτισης	5 ώρες στο 90% ύστερα από πλήρη αποφόρτιση
• Χρόνος Μεταγωγής	Τυπικός	4ms (Από Inverter λειτουργία σε λειτουργία μπαταρίας)
• Ενδείξεις	Οθόνη LCD	Φόρτισης / λειτουργίας μπαταριών / πληροφορίες εισόδου / πληροφορίες εξόδου / λειτουργίες UPS / AC Mode / Bypass Mode / Σφάλμα
• Ηχητική Ειδοποίηση	Λειτουργία σε Μπαταρία Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας Υπερφόρτιση Σφάλμα	Ηχητική ειδοποίηση κάθε 4 δευτερόλεπτα Ηχητική ειδοποίηση κάθε 1 δευτερόλεπτο Ηχητική ειδοποίηση κάθε 0,5 δευτερόλεπτο Παρατεταμένος ήχος
• Προστασία	Πλήρης Προστασία	Βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα κ.ά.
• Διαστάσεις	Διαστάσεις ΜxΠxΥ (mm)	145(M)x220(Π)x400(Υ)
• Βάρος	Καθαρό Βάρος	12kg
• Επίπεδα Θερμοκρασίας και Θορύβου	Θερμοκρασίες Λειτουργίας Επίπεδα Θορύβου	0° C-45°C Λιγότερο από 50dB (σε απόσταση 1 μέτρου)

A STEP AHEAD

Διόρθωση και Υποστήριξη / Distribution and Support

InfoQuest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα - Αθήνα, τηλ.: 211 999 4000

25, Al. Pantou str. 176 71 Kallithea - Athens, Greece, tel.: +30 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.bitmore.gr



MADE in PRC