

EB-2247U

DATASHEET / BROCHURE



Εντυπωσιάστε με τις Full HD παρουσιάσεις σας με αυτήν τη λύση προβολής, που προσφέρει φωτεινότητα 4.200 lumen με ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργία αντικατοπτρισμού οθόνης.

Προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα 4.200 lumen και ανάλυση Full HD με τον EB-2247U, που έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος έως 300 ίντσες, ενώ προσφέρει επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης όπως δύο HDMI και ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης LAN στον βασικό εξοπλισμό.

Οθόνη έως 300 ίντσες με εξαιρετική ποιότητα

Η ανάλυση Full HD, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες παρουσιάσεις σε κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος μέχρι και 300 ίντσες.

Εύκολη ρύθμιση και πολλαπλές επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης

Το μοντέλο EB-2247U προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN και δύο εισόδους HDMI. Η ρύθμιση είναι, επίσης, εύκολη, χάρη στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, λειτουργία ενίσχυσης εστίασης, λόγο διόρθωσης keystone και λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη - εξασφαλίζοντας παρουσιάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Συμβατός με λογισμικό iProjection¹ για εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης με φορητές συσκευές.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών της οθόνης.

Ευελιξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές σε συνδυασμό με το μοντέλο EB-2247U κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελιξίας από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Οθόνη έως 300 ίντσες και εξαιρετική ποιότητα**
Ανάλυση Full HD με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Κάντε το επαγγελματικά**
Φωτεινότητα 4.200 lumen
- **Εκτεταμένες επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης**
Με ασύρματο LAN, αντικατοπτρισμό οθόνης, καθώς και δύο εισόδους HDMI
- **Ευέλικτη διάδραση**
Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή σε πολλαπλούς υπολογιστές
- **Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής**
Έως 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with D10

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.200 Lumen- 2.410 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.200 Lumen - 2.410 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1920 x 1200, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	230 Watt, 5.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,39 - 2,23:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,5 m (45 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	8,9 m (260 inch screen)
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Εστιακή απόσταση	23 mm - 38,4 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	26,9 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Miracast, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Πάγωμα εικόνας, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	331 Watt, 227 Watt (οικονομική λειτουργία), 2 Watt (σε Standby)
----------------------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H881040
Γραμμωτός κωδικός	8715946642727
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

EB-2247U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Μονάδα W-LAN
- Warranty card
- Κύρια συσκευή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- ELPLP96
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELFPF13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELFPF14
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPSP02
V12H467040



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1966212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Απαιτείται η εφαρμογή iProjection και σύνδεση στο διαδίκτυο – συμβατό μόνο με συσκευές iOS, Android και Google Chromebook. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην κοινή χρήση αρχείων.

EPSON®